



GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Veröffentlicht:

- *ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts*

eine Netzwerkressource (RES) von installierbaren Softwarekomponenten (SW) umfaßt, wobei die erfolgreiche Installation einer Softwarekomponente (SW) die An- oder Abwesenheit einer anderen Softwarekomponente (SW) voraussetzen kann, sowie entsprechend programmierte Computer und Datenträger. Insbesondere weist jedes Regelpaket (RP) zumindest eine der folgenden vier Routinen auf: eine Routine (4) zum Installieren der Softwarekomponente (SW) auf dem Benutzerrechner (2), eine Routine (4') zum Deinstallieren derselben, eine Routine (5) zum Konfigurieren der installierten Softwarekomponente (SW) und eine Routine (5') zum Rückgängigmachen (Dekonfigurieren) der Konfiguration derselben, wobei die Regelpakete (RP) auf dem Benutzerrechner (2) unter Aufrufen ihrer Installationsroutinen (4) und anschließend ihrer Konfigurationsroutinen (5) abgearbeitet werden und die Abarbeitung durch ein lokales Ereignis (16-19) auf dem jeweiligen Benutzerrechner (2) ausgelöst wird.